

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 08046



17/10/2025

FINFLOOR DURABLE PRO 12

Prodotto in : **Finsa Fibranor**
Políg. Ind. de Rábade
27370 RÁBADE (ESPAÑA)

CLASSE TECNICA	DESTINAZIONE D'USO	AVCP*	ORGANISMO NOTIFICATO E RIFERIMENTO	NUMERO DEL CERTIFICATO
PAVIMENTO LAMINATO	Floor covering for indoor applications	3	AIDIMME- 1981	999.I.2203.004.EN.02

Norma armonizzata: EN 13986:2004+A1:2015 * Valutazione e verifica della costanza della prestazioni del sistema in base all'allegato V del regolamento (UE) n 305/2011

FINFLOOR DURABLE PRO 12

CLASSIFICAZIONE IN ACCORDO CON NORMA EN 685
01/07/2025

Rev:

CARATTERISTICHE	REQUISITO	METODO DI PROVA
Emissione di formaldeide HCHO	E1=< 3,5 mg/m2h (EN 717-2) E1=< 0,124 mg/m3 (EN 717-1)	CARB PHASE 2/EPA TSCA TITLE VI ASTM E 1333-14
Reazione al fuoco	Bfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coefficiente di resistenza alla scivolosità con condizioni di asciutto	Classe DS (>=0,3)	EN 14041 / EN 13893
Conduttività elettrica	La misurazione del materiale a 23°C - 25% U.R. ≤ 2 Kw adempie ai criteri per la classificazione di Pavimento Antistatico	EN 14041 / EN 1815
Conduttività elettrica / resistenza verticale	Pavimento antistatico "ASF - Classe 2" come specificato dalla normativa IEC 61340-4-1:1995	EN 14041 / EN 1815
Resistenza termica	Senza sottofondo: 0,06 m2 · K / W + FINfloor PE Sottofondo 0,15 m 2 · K / W + Finfloor Silent Underlay 0,105 m2 · K / W	EN 14041 / EN 12667
DoP 08046		EN 14041

In relazione a nuovi sviluppi e miglioramenti strutturali le informazioni sopra elencate e descritte possono subire delle variazioni

Le prestazioni del prodotto di riferimento sono conformi alla dichiarazione di prestazione sopra
Questa dichiarazione di Performance è rilasciata sotto l' esclusiva responsabilità del FINANCIERA MADERERA SA (Finsa)

Enrique Anca Santiago
Direttore di RS e Certificazione della Finsa

Santiago de Compostela 17/10/2025

