

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 08017_1



08/03/2022

FINfloor Durable SUPREME

Prodotto in : Finsa Fibranor
Políg. Ind. de Rábade
27370 RÁBADE (ESPAÑA)

CLASSE TECNICA	DESTINAZIONE D'USO	AVCP*	ORGANISMO NOTIFICATO E RIFERIMENTO	NUMERO DEL CERTIFICATO
PAVIMENTO LAMINATO	Floor covering for indoor applications	3	AIDIMME- 1981	221.C.1607.092.ES.01
* Valutazione e verifica della costanza della prestazioni del sistema in base all'allegato V del regolamento (UE) n 305/2011				

FINfloor Durable SUPREME

CLASSIFICAZIONE IN ACCORDO CON NORMA EN 685
03/01/2022

Rev:

CARATTERISTICHE	REQUISITO	METODO DI PROVA
Emissione di formaldeide HCHO	0,11 ppm	CARB PHASE 2/EPA TSCA TITLE VI ASTM E 1333-14
Reazione al fuoco	Bfl s1	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coefficiente di resistenza alla scivolosità con condizioni di asciutto	Classe DS (>=0,3)	EN 14041 / EN 13893
Conduttività elettrica	La misurazione del materiale a 23°C - 25% U.R. ≤ 2 Kw adempie ai criteri per la classificazione di Pavimento Antistatico	EN 14041 / EN 1815
Conduttività elettrica / resistenza verticale	Pavimento antistatico "ASF - Classe 2" come specificato dalla normativa IEC 61340-4-1:1995	EN 14041 / EN 1815
Resistenza termica	Senza sottofondo: 0,06 m ² · K / W + FINfloor PE Sottofondo 0,154 m ² · K / W + Finfloor Silent Underlay 0,127 m ² · K / W Adatto per impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua calda	EN 14041 / EN 12664
Efficienza antibatterica	Riduzione dell'attività batterica in 24 ore ≥ 99,9% secondo i test effettuati presso l'IMSL	ISO 22196
Marchiato CE	DoP 08017_1	EN 14041

In relazione a nuovi sviluppi e miglioramenti strutturali le informazioni sopra elencate e descritte possono subire delle variazioni

Le prestazioni del prodotto di riferimento sono conformi alla dichiarazione di prestazione sopra
Questa dichiarazione di Performance è rilasciata sotto l' esclusiva responsabilità del FINANCIERA MADERERA SA (Finsa)

Javier Portela


